



## Tecnica

### Technical Report

Ensat® è un inserto metallico autofilettante, con filettatura interna ed esterna e con fenditure o fori aventi funzione maschiante. La boccola Ensat® va inserita in materiali poco resistenti (leghe metalliche, plastica, fusioni ecc.) ove è necessario avere sedi

filettate con elevate caratteristiche di resistenza ad usura

*The Ensat® is a self-tapping metal insert, with internal and external thread and slots or holes providing a tapping effect. The Ensat® bush is installed into materials with low resistance (such as alloys, plastics and castings) requiring threaded seats with high specifications of resistance and wear. They can also be used for re-tapping worn thread*

#### APPLICAZIONI Applications

- Corpi Solidi in leghe metalliche, plastica, fusioni , legno.
- Solid Parts alloys, plastic, castings, wood.

#### Test di Tenuta alla Trazione – Pull Out Test

<b>Descrizione Test Test</b> <i>Description</i>	Rilevato picco massimo di resistenza a trazione applicato sul materiale ricevente seguendo le specifiche di foratura. Carico rilevato con Macchina a trazione a cella di carico <i>Pull out strength tested on material preparing hole according to technical specifications. Pull out testing machine to measure values.</i>	
<b>Descrizione Materiale Surface</b> <i>Description</i>	Corian sp. 12mm Corian sp. 12mm	

<b>Codice Prodotto Testato</b> <i>ID tested product</i>	<b>Materiale Ricevente Receiving</b> <i>material</i>	N° Test	<b>Carico Medio</b> <i>Average Value</i>	<b>Esito</b> <i>Result</i>
307 0050.16	Corian sp. 12mm	3	3.31 Kn	1

Legenda Test  
 Test Description

- 1 ESTRAZIONE INSERTO - Insert extracted**
- 2 ROTTURA INSERTO - Insert ruptured**
- 3 ROTTURA MATERIALE RICEVENTE – Ruptured receiving material**

Immagini Allegate – Attachment images



